



ul. Hetmańska 32
60-252 Poznań

tel./fax +48 (61) 866 89 66
tel. +48 (61) 865 14 06
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

www.intex.poznan.pl
biuro@pegasolift.pl

W 12 SLG



Seria wózków **W12SLG z szerokim rozstawem łap jezdnych** została zaprojektowana, aby pracować i poruszać się na niewielkich powierzchniach magazynowych, ciasnych rampach załadowniczych oraz samochodach z przeznaczeniem do pracy jedno lub dwu zmianowej. Dyszel sterujący umieszczony asymetrycznie wyposażony w nowoczesną głowicę sterującą zapewnia operatorowi doskonałą widoczność, co wpływa na bezpieczeństwo przewożonych towarów. System podnoszenia i opuszczanie ładunku za pomocą przycisku oraz obniżenie prędkości jazdy przy podniesionych widłach. Wbudowany prostownik (zasilanie 230V) i wskaźnik poziomu naładowania baterii pozwala na bezpieczne ładowanie baterii w dowolnym miejscu. Seria wózków **W12** wyposażana jest zamiennie w dwa typy baterii standardową kwasową lub baterię typu GEL. Wózek posiada płynne sterowanie prędkością jazdy w technologii MOSFET i elektromagnetyczne hamowanie z odzyskiem energii.

Koła i rolki z wykonane są z odpornego na ścieranie poliuretanu.

Wyposażenie opcjonalne:

przystosowanie wózka do mroźni (-30°C)

Producent: Pegasolift

Dane techniczne:

Model = W12/16, W12/29, W12/36, W12/42 SLG: szeroki rozstaw łap jezdnych

Udźwig = 1200 kg

Typ masztu = simplex, duplex

Wysokość unoszenia = od 1600, 2900, 3600, 4200 mm



Wszystkie oferowane przez nas wózki produkowane są na terenie Unii Europejskiej i posiadają deklarację zgodności CE.

Strona produktu:

<https://intex.poznan.pl/produkt/wozki-widlowe-paletowe-podnosnikowe-w-12-slg-udzwig-1200-kg-wyso>

[kosc-podnoszenia-max-4200](#)