



ul. Hetmańska 32  
60-252 Poznań

tel./fax +48 (61) 866 89 66  
tel. +48 (61) 865 14 06  
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

[www.intex.poznan.pl](http://www.intex.poznan.pl)  
[biuro@pegasolift.pl](mailto:biuro@pegasolift.pl)

## PL13,PL16



Seria wózków **PL** to seria doskonałych ciężkich wózków paletowych przeznaczonych do dwu lub trzymianowej pracy o charakterze ciągłym. System podnoszenia i opuszczanie ładunku za pomocą przycisków oraz obniżenie prędkości jazdy przy podniesionych widłach wpływa doskonale na prostotę i szybkość obsługi. Zewnętrzny - dostawny prostownik (zasilanie 230V) i wskaźnik poziomu naładowania baterii pozwala na bezpieczne ładowanie. Wózki **PL** wyposażane są zamiennie w dwa typy baterii standardową kwasową pancerną lub baterię typu GEL.

Wózek posiada płynne sterowanie prędkością jazdy w technologii MOSFET i elektromagnetyczne hamowanie z odzyskiem energii.

Koła i rolki z wykonane są z odpornego na ścieranie poliuretanu.

### Wyposażenie opcjonalne:

- pełen wolny skok wideł
- przystosowanie wózka do pracy w mroźni (-30°C)
- wskaźnik naładowania baterii z opcją odcięcia funkcji podnoszenia wideł przy niskim poziomie naładowania baterii
- pojedyncze rolki
- bez śladowe gumowe koło napędowe
- podwójny system podnoszenia i opuszczania wideł (przez naciśnięcie przycisku lub sekcję mechaniczną)
- powiększona kratka osłony ładunku
- podwójny system podnoszenia i opuszczania ładunku
- system podnoszenia i opuszczania ładunku z kontrolą prędkości
- system hydrauliczny szybkiego podnoszenia
- boczna, szybka wymiana baterii
- roller szybkiej wymiany baterii
- selektor pracy z pionowo ustawionym dyszlem
- inne opcje na [zapytanie](#)

Dostępne baterie trakcyjne o pojemnościach : od 160 do 315 Ah.

Dostępne baterie trakcyjne GEL o pojemnościach : od 150 do 260 Ah.

### Producent: Pegasolift

### Dane techniczne:

**Model** = PL13/16; PL13/25; PL13/29; PL13/32; PL13/36; PL13/42; PL13/45; PL13/50; PL13/55  
PL16/16; PL16/25; PL16/29; PL16/32; PL16/36; PL16/42; PL16/45; PL16/50; PL16/55

**Udźwig** = 1300 lub 1600 kg

**Typ masztu** = simplex, duplex, triplex

**Wysokość unoszenia** = od 1600 do 5500 mm

***Wszystkie oferowane przez nas wózki produkowane są na terenie Unii Europejskiej i posiadają deklarację zgodności CE.***

Strona produktu:

<https://intex.poznan.pl/produkt/wozki-widlowe-paletowe-podnosnikowe-pl13-pl16-udzwig-1300-lub-1600-kg-wysokosc-podnoszenia-max-5500>