



ul. Hetmańska 32
60-252 Poznań

tel./fax +48 (61) 866 89 66
tel. +48 (61) 865 14 06
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

www.intex.poznan.pl
biuro@pegasolift.pl

PL 13-P/16-P Z PLATFORMĄ SKŁADANĄ DLA OPERATORA



Seria wózków **PL-P** to seria doskonałych ciężkich wózków paletowych z platformą dla operatora przeznaczonych do dwu lub trzymianowej pracy o charakterze ciągłym. System podnoszenia i opuszczanie ładunku za pomocą przycisków oraz obniżenie prędkości jazdy przy podniesionych widłach wpływa doskonale na prostotę i szybkość obsługi. Zewnętrzny - dostawny prostownik (zasilanie 230V) i wskaźnik poziomu naładowania baterii pozwala na bezpieczne ładowanie. Wózki **PL-P** wyposażane są zamiennie w dwa typy baterii standardową kwasową pancerną lub baterię typu GEL.

Wózek posiada płynne sterowanie prędkością jazdy w technologii MOSFET i elektromagnetyczne hamowanie z odzyskiem energii.

Koła i rolki z wykonane są z odpornego na ścieranie poliuretanu.

Wyposażenie opcjonalne:

- pełen wolny skok wideł
- przystosowanie wózka do pracy w mroźni (-30°C)
- wskaźnik naładowania baterii z opcją odcięcia funkcji podnoszenia wideł przy niskim poziomie naładowania baterii
- pojedyncze rolki
- bez śladowe gumowe koło napędowe
- podwójny system podnoszenia i opuszczania wideł (przez naciśnięcie przycisku lub sekcję mechaniczną)
- powiększona krata osłony ładunku
- podwójny system podnoszenia i opuszczania ładunku
- system podnoszenia i opuszczania ładunku z kontrolą prędkości
- system hydrauliczny szybkiego podnoszenia
- boczna, szybka wymiana baterii
- roller szybkiej wymiany baterii
- selektor pracy z pionowo ustawionym dyszlem
- inne opcje na [zapytanie](#)

Dostępne baterie trakcyjne o pojemnościach : od 160 do 315 Ah.

Dostępne baterie trakcyjne GEL o pojemnościach : od 150 do 260 Ah.

Producent: Pegasolift

Dane techniczne:

Model = PL13/16-P; PL13/25-P; PL13/29-P; PL13/32-P; PL13/36-P; PL13/42-P; PL13/45-P;
PL13/50-P; PL13/55-P PL16/16-P; PL16/25-P; PL16/29-P; PL16/32-P; PL16/36-P; PL16/42-P;
PL16/45-P; PL16/50-P; PL16/55-P

Udźwig = 1300 lub 1600 kg

Typ masztu = simplex, duplex, triplex

Wysokość unoszenia = od 1600 do 5500 mm



Wszystkie oferowane przez nas wózki produkowane są na terenie Unii Europejskiej i posiadają deklarację zgodności CE.

Strona produktu:

<https://intex.poznan.pl/produkt/wozki-widlowe-paletowe-podnosnikowe-pl-13-p-16-p-z-platforma-sklada-na-dla-operatora-udzwig-1300-lub-1600-kg-wysokosc-podnoszenia-max-5500>