



ul. Hetmańska 32  
60-252 Poznań

tel./fax +48 (61) 866 89 66  
tel. +48 (61) 865 14 06  
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

[www.intex.poznan.pl](http://www.intex.poznan.pl)  
[biuro@pegasolift.pl](mailto:biuro@pegasolift.pl)

## TPL 16/20/30



**TPL** to seria doskonałych kompaktowych wózków paletowych niskounoszących przeznaczonych do jedno lub dwuzmianowej pracy o charakterze ciągłym. Selektor jazdy pozwala na pracę z pionowo ustawionym dyszlem sterującym. Zewnętrzny - dostawny prostownik (zasilanie 230V) i wskaźnik poziomu naładowania baterii pozwala na bezpieczne ładowanie. Wózki serii **TPL** wyposażane są zamiennie w dwa typy baterii standardową kwasową lub baterię typu GEL. Wózek posiada płynne sterowanie prędkością jazdy w technologii MOSFET i elektromagnetyczne hamowanie z odzyskiem energii. Koła i rolki z odporne na ścieranie poliuretanu.

### Wyposażenie opcjonalne:

- Rozstaw zewnętrzny wideł 660 mm
- Długość wideł 980 mm
- Podwójne rolki wideł (dla TPL16 i TPL20)
- Wbudowane rolki szybkiej wymiany baterii
- Wskaźnik naładowania baterii z opcją odcięcia funkcji podnoszenia wideł przy niskim poziomie naładowania baterii
- Bez śladowe koło napędowe
- Osłona ładunku (krata) 730 x 360 mm
- Boczna, szybka wymiana baterii
- Stacjonarny stół dostawny do szybkiej wymiany baterii (na dwie baterie)
- Przystosowanie wózka do pracy w mroźni (-30°C)

Dostępne baterie trakcyjne kwasowe o pojemnościach: od 120 do 230 Ah.

Dostępne baterie trakcyjne GEL o pojemnościach: od 120 do 190 Ah.

### Producent: Pegasolift

### Dane techniczne:

**Model** = TPL16, TPL20, TPL30

**Udźwig** = 1600, 2000 lub 3000 kg

**Wysokość unoszenia** = 215 mm

**Długość wideł** = 1150 mm

**Rozstaw zewnętrzny wideł** = 560 mm





***Wszystkie oferowane przez nas wózki produkowane są na terenie Unii Europejskiej i posiadają deklarację zgodności CE.***

Strona produktu:

<https://intex.poznan.pl/produkt/wozki-widlowe-paletowe-unoszace-tpl-16-20-30-udzwig-1600-2000-lub-3000-kg-wysokosc-podnoszenia-max-215>