



ul. Hetmańska 32  
60-252 Poznań

tel./fax +48 (61) 866 89 66  
tel. +48 (61) 865 14 06  
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

[www.intex.poznan.pl](http://www.intex.poznan.pl)  
[biuro@pegasolift.pl](mailto:biuro@pegasolift.pl)

## PL 20-SLG



Seria wózków **PL-SLG** to seria doskonałych ciężkich wózków paletowych o szerokim rozstawie łąp jezdnych przeznaczonych do nietypowych ładunków do dwu lub trzymianowej pracy o charakterze ciągłym. System podnoszenia i opuszczanie ładunku za pomocą przycisków oraz obniżenie prędkości jazdy przy podniesionych widłach wpływa doskonale na prostotę i szybkość obsługi. Zewnętrzny - dostawny prostownik (zasilanie 230V) i wskaźnik poziomu naładowania baterii pozwala na bezpieczne ładowanie. Wózki **PL-SLG** wyposażane są zamiennie w dwa typy baterii standardową kwasową pancerną lub baterię typu GEL.

Wózek posiada płynne sterowanie prędkością jazdy w technologii MOSFET i elektromagnetyczne hamowanie z odzyskiem energii.

Koła i rolki z wykonane są z odpornego na ścieranie poliuretanu.

### Wyposażenie opcjonalne:

- pełen wolny skok wideł
- przesuw boczny wideł
- chwytaki
- przystosowanie wózka do pracy w mroźni (-30°C)
- wskaźnik naładowania baterii z opcją odcięcia funkcji podnoszenia wideł przy niskim poziomie naładowania baterii
- pojedyncze rolki
- bez śladowe gumowe koło napędowe
- podwójny system podnoszenia i opuszczania wideł (przez naciśnięcie przycisku lub sekcję mechaniczną)
- powiększona krata osłony ładunku
- podwójny system podnoszenia i opuszczania ładunku
- system podnoszenia i opuszczania ładunku z kontrolą prędkości
- system hydrauliczny szybkiego podnoszenia
- boczna, szybka wymiana baterii
- roller szybkiej wymiany baterii
- selektor pracy z pionowo ustawionym dyszlem
- inne opcje na [zapytanie](#)

Dostępne baterie trakcyjne o pojemnościach : od 160 do 315 Ah.

Dostępne baterie trakcyjne GEL o pojemnościach : od 150 do 260 Ah.

**Producent: Pegasolift**

**Dane techniczne:**

**Model** = PL13/16SLG; PL13/25SLG; PL13/29SLG; PL13/32SLG; PL13/36SLG; PL13/42SLG; PL13/45SLG; PL13/50SLG; PL13/55SLG PL16/16SLG; PL16/25SLG; PL16/29SLG; PL16/32SLG; PL16/36SLG; PL16/42SLG; PL16/45SLG; PL16/50SLG; PL16/55SLG

**Udźwig** = 1300 lub 1600 kg

**Typ masztu** = simplex, duplex, triplex

**Wysokość unoszenia** = od 1600 do 5500 mm



***Wszystkie oferowane przez nas wózki produkowane są na terenie Unii Europejskiej i posiadają deklarację zgodności CE.***

Strona produktu:

<https://intex.poznan.pl/produkt/wozki-widlowe-paletowe-podnosnikowe-pl-20-slg-udzwig-1300-lub-1600-kg-wysokosc-podnoszenia-max-5500>