



ul. Hetmańska 32
60-252 Poznań

tel./fax +48 (61) 866 89 66
tel. +48 (61) 865 14 06
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

www.intex.poznan.pl
biuro@pegasolift.pl

TOP 22/TOP 30 Z PLATFORMĄ SKŁADANĄ DLA OPERATORA



TOP to seria doskonałych ciężkich wózków paletowych niskounoszących ze składaną platformą dla operatora przeznaczonych do dwu lub trzymianowej pracy o charakterze ciągłym. Zastosowana platforma oraz doskonałe przyspieszenie skraca czas przejazdu wózka na bardzo długich odcinkach. Idealna do transportu ciągłego na bardzo długich trasach przejazdowych z dużymi prędkościami. Wyposażony standardowo w redukcję prędkości jazdy na zakrętach, silnik jazdy dużej mocy, doskonałe koła stabilizujące i specjalnie skonstruowaną bardzo trwałą przekładnię. Selektor jazdy pozwala na pracę z pionowo ustawionym dyszlem sterującym. Zewnętrzny - dostawny prostownik (zasilanie 230V) i wskaźnik poziomu naładowania baterii pozwala na bezpieczne ładowanie. Wózki serii **TOP** wyposażane są zamiennie w dwa typy baterii standardową kwasową lub baterię typu GEL.

Wózek posiada płynne sterowanie prędkością jazdy w technologii MOSFET i elektromagnetyczne hamowanie z odzyskiem energii. Koła i rolki z odpornego na ścieranie poliuretanu.

Wyposażenie opcjonalne:

- Rozstaw zewnętrzny wideł 660 mm
- Długość wideł 980 mm
- Podwójne rolki wideł
- Wbudowane rolki szybkiej wymiany baterii
- Wskaźnik naładowania baterii z opcją odciążenia funkcji podnoszenia wideł przy niskim poziomie naładowania baterii
- Bez śladowe koło napędowe
- Boczna, szybka wymiana baterii
- Osłona ładunku (krata) 730 x 360 mm
- Stacjonarny stół dostawny do szybkiej wymiany baterii (na dwie baterie)
- Przystosowanie wózka do pracy w mroźni (-30°C)

Dostępne baterie trakcyjne kwasowe o pojemności 315 lub 345 Ah.

Dostępne baterie trakcyjne GEL o pojemności 261 lub 330 Ah.

Producent: Pegasolift

Dane techniczne:

Model = Udźwig: 2000 kg Wysokość unoszenia: 215 mm Model: TPL20-P Długość wideł: 1150 mm Rozstaw zewnętrzny wideł: 560 mm Platforma dla operatora

Udźwig = 2200 lub 3000 kg

Wysokość unoszenia = 215 mm

Długość wideł = 1150 mm

Rozstaw zewnętrzny wideł = 560 mm

Wyposażenie = Platforma dla operatora



Wszystkie oferowane przez nas wózki produkowane są na terenie Unii Europejskiej i posiadają deklarację zgodności CE.

Strona produktu:

<https://intex.poznan.pl/produkt/wozki-widlowe-paletowe-unoszace-top-22-top-30-z-platforma-skladana-dla-operatora-udzwig-2200-lub-3000-kg-wysokosc-podnoszenia-max-215>